

BARDAHL® LÍQUIDO PARA FRENOS LF3

Líquido para Frenos Hidráulicos de disco, tambor y mixto.

Descripción.

Bardahl® Líquido para Frenos LF3 es un fluido hidráulico formulado a base de glicoles, glicóeteres e inhibidores de corrosión con el propósito de ser utilizado en sistemas de frenado automotriz a disco y a tambor. Sus propiedades hidráulicas le permiten soportar grandes presiones para garantizar un frenado seguro.

Propiedades y Beneficios.

- Compatibilidad total con hules y mangueras del sistema de frenado para evitar fugas.
- Fluido altamente incomprensible.
- Protección contra la corrosión a partes metálicas.
- Excelente fluidez a muy bajas temperaturas.
- Alto punto de ebullición.
- Compatibilidad total con líquidos para frenos de la misma calidad.

Aplicación.

Se recomienda utilizar en el sistema de frenado de automóviles con frenos de disco, tambor y mixtos, camionetas, vans y camiones de servicio ligero. Para un mejor desempeño del fluido se recomienda cambiarlo por completo una vez al año.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

- Norma Oficial Mexicana NOM-113-SCFI-1995 Calidad LF3.
- SAE J1703 DOT3.
- FMVSS 116 DOT3.

Salud y Seguridad.

Bardahl® Líquido para Frenos LF3 no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el producto usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ligeramente amarillo
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	1.0550
Punto de Ebullición a Reflujo, °C	NOM 9.1	250
Viscosidad @ 100 °C, cSt	NOM 9.3	1.700
Valor de pH	NOM 9.4	10.50